



## Luftpolster

Trittschall plus Dampfbremse plus Luftspalten darunter: neue Parkett- und Laminatunterlage.

**T**rittschallmatten mit integrierter Dampfbremse sind praktisch, aber nichts Neues. Auch ein Trittschallverbesserungsmaß von 20 dB ist bei einer 3-mm-Unterlage Standard. Was also ist das Besondere an der neuen Unterlagsmatte *ProVent*? Wie auf der Skizze oben verfügt sie über einen wellenförmigen Polyethylen-Aufbau. Die dadurch entstehenden Luftkanäle sollen für einen stets trockenen, schimmelfreien Untergrund sorgen, was der lettische Hersteller mit diversen Testberichten untermauert. Ebenfalls, dass die Wellenstruktur auch nach 100 000facher Druckeinwirkung nicht nachgibt. Da kann man nur sagen: gute Idee! Hier hat man sich wohl klassische Wellpappe zum Vorbild genommen und es besser gemacht (Wellpappe hat meist keine integrierte Dampfbremse und eine schlechtere Trittschallverbesserung). Die Verlegung ist einfach: **A** Schneiden Sie die Unterlagsbahnen in Raumlänge zu und legen die erste Bahn mit dem Folienüberstand zu einer Wandseite aus (der Überstand wird nach der Bodenverlegung abgetrennt). **B** Die Schaumstoffschicht auf Stoß setzen und die Folienüberlappung über die folgende Bahn legen. **C** Dann die Überlappung mit Klebeband fixieren. **D** Es folgt die Bodenverlegung nach Herstellerangaben. Das Material ist in ausgewählten Baumärkten erhältlich, Infos: [www.provent.lv](http://www.provent.lv).

### UNSER FAZIT:

- Gute Idee, um zusätzlich für Trockenheit zu sorgen
- Sehr praktikable Verlegung
- Sehr preiswert (ca. 1,70 Euro/m<sup>2</sup>)

